

Светильник для основного освещения теплиц и досветки растений OPTIMA-FITO

Светильники предназначены для освещения теплиц, при этом, не просто заменяют естественное освещение. Особая длина волны, максимально перекрывающая солнечный спектр с увеличенным воздействием в важных для растений коридоре спектра в области 660нм (красный), 450нм (синий), позволяет создавать идеальную световую среду для роста и развития различных растений.

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия и ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Защита IP 66 дополнена клапаном выравнивания давления для снижения риска образования конденсата. Окраска корпуса в любой цвет и различные конфигурации светильников способны создать индивидуальный стиль.





№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
1	OPTIMA-F-053-38-50	Вт: 38 Световой поток, лм: 3036 Диапазон длины волны цвета: 450-740 нМ Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	Д, 120°	3	6 220р.
	OPTIMA-F-055-38-50	Габаритные размеры с консолью, мм: 240x137x168 Масса, кг: 2,1		5	6 790р.
2	OPTIMA-F-053-55-50	Вт: 55 Световой поток, лм: 4554 Диапазон длины волны цвета: 450-740 нМ Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	Д, 120°	3	7 600р.
	OPTIMA-F-055-55-50	Габаритные размеры с консолью, мм: 240x137x168 Масса, кг: 2,2		5	8 290р.
3	OPTIMA-F-053-70-50	Вт: 70 Световой поток, лм: 6072 Диапазон длины волны цвета: 450-740 нМ Количество светодиодов, шт: 32 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	Д, 120°	3	10 800р.
	OPTIMA-F-055-70-50	Габаритные размеры с консолью, мм: 390x137x168 Масса, кг: 3,2		5	11 770р.
4	OPTIMA-F-053-110-50	Вт: 110 Световой поток, лм: 9108 Диапазон длины волны цвета: 450-740 нМ Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	Д, 120°	3	13 970р.
	OPTIMA-F-055-110-50	Габаритные размеры с консолью, мм: 390x137x168 Масса, кг: 3,4		5	15 230р.
5	OPTIMA-F-053-150-50	Вт: 148 Световой поток, лм: 12144 Диапазон длины волны цвета: 450-740 нМ Количество светодиодов, шт: 64 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	Д, 120°	3	19 480р.
	OPTIMA-F-055-150-50	Габаритные размеры с консолью, мм: 710x137x168 Масса, кг: 5,4		5	21 240р.
6	OPTIMA-F-053-170-50	Вт: 167 Световой поток, лм: 13662 Диапазон длины волны цвета: 450-740 нМ Количество светодиодов, шт: 72 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	Д, 120°	3	21 090р.
	OPTIMA-F-055-170-50	Габаритные размеры с консолью, мм: 550x137x168 Масса, кг: 4,8		5	22 990р.
7	OPTIMA-F-053-220-50	Вт: 220 Световой поток, лм: 18216 Диапазон длины волны цвета: 450-740 нМ Количество светодиодов, шт: 96 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	Д, 120°	3	27 720р.
	OPTIMA-F-055-220-50	Габаритные размеры с консолью, мм: 710x137x168 Масса, кг: 6		5	30 210р.

Светильник для основного освещения теплиц и досветки растений LINE-FITO



№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
1	LINE-F-053-38-50	Вт: 38 Световой поток, лм: 3036 Диапазон длины волны цвета: 450-740 нМ Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66	Д, 120°	3	6 220р.
	LINE-F-053-38-50	Габаритные размеры с консолью, мм: 360x65x65 Масса, кг: 1		5	6 790р.

2	LINE-F-053-55-50	Световой поток, лм:	4554	Д, 120°	3	7 600р.
	LINE-F-053-55-50	Диапазон длины волны цвета:	450-740 нМ			
3	LINE-F-053-70-50	Количество светодиодов, шт:	24	Д, 120°	3	10 800р.
	LINE-F-053-70-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
4	LINE-F-053-90-50	Габаритные размеры с консолью, мм:	520x65x65	Д, 120°	5	8 290р.
	LINE-F-053-90-50	Масса, кг:	1,3			
3	LINE-F-053-70-50	Вт	7,2	Д, 120°	3	10 800р.
	LINE-F-053-70-50	Световой поток, лм:	6072			
4	LINE-F-053-90-50	Диапазон длины волны цвета:	450-740 нМ	Д, 120°	3	12 100р.
	LINE-F-053-90-50	Количество светодиодов, шт:	32			
3	LINE-F-053-70-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	Д, 120°	5	11 770р.
	LINE-F-053-70-50	Габаритные размеры с консолью, мм:	680x65x65			
4	LINE-F-053-90-50	Масса, кг:	2	Д, 120°	5	13 190р.
	LINE-F-053-90-50	Вт	9,0			
3	LINE-F-053-70-50	Световой поток, лм:	7400	Д, 120°	3	12 100р.
	LINE-F-053-70-50	Диапазон длины волны цвета:	450-740 нМ			
4	LINE-F-053-90-50	Количество светодиодов, шт:	40	Д, 120°	5	13 190р.
	LINE-F-053-90-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
3	LINE-F-053-70-50	Габаритные размеры с консолью, мм:	840x65x65	Д, 120°	5	13 190р.
	LINE-F-053-70-50	Масса, кг:	2,2			

Кронштейны поворотный для установки светильника на стену и потолок -КР1(комплект 2 шт.), гальваническое покрытие, вращение на 180°		90 руб. с НДС
Рым-гайка для подвешного крепления (комплект 2 шт.)		50 руб. с НДС
Магистральное подключение		100 руб. с НДС
Дежурный режим с 2-мя режимами работы: 1-ый режим 100% мощность 2-ой режим 20% мощность (потребляемая мощность светильника работающего в 20% режиме будет равна 1/5 тока * на напряжение на диодах * на КПД ИПС при таком напряжении)		300 руб. с НДС