

## Светодиодный светильник для наружного архитектурного освещения LINE-A с вторичной оптикой

Светильники предназначены для создания архитектурной подсветки контуров зданий, архитектурных форм, памятников, растительных форм, построения вертикальных и горизонтальных световых линий (как с разрывом, так и без). Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия и ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Окраска корпуса в любой цвет и различные цвета светодиодов, способны создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания и вписаться в любой интерьер.



## Общие данные для всех моделей:

поворотные кронштейны в комплекте КР1-Зшт, клапан выравнивания давления	коэффициент пульсации светового потока <1%
коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Производитель светодиодов "SEOUL"	защита от внешних условий окружающей среды IP66, УХЛ1

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на светильник, лет	Цена от 1штук, либо 20 тыс.руб
1	LINE-A-053-20-50	номинальном режиме, Вт: 20 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 2392 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°: 2033	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	4 590р.
	LINE-A-055-20-50	Количество светодиодов, шт: 8 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 210x65x65 Масса, кг: 1,4		5	5 010р.
2	LINE-A-053-38-50	номинальном режиме, Вт: 39 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 4784 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°: 4066	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	4 820р.
	LINE-A-055-38-50	Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 380x65x65 Масса, кг: 2		5	5 250р.
3	LINE-A-053-55-50	номинальном режиме, Вт: 55 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 7176 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°: 6099	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	6 320р.
	LINE-A-055-55-50	Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 560x65x65 Масса, кг: 2,6		5	6 890р.
4	LINE-A-053-70-50	номинальном режиме, Вт: 72 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 9568 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°: 8132	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	10 560р.
	LINE-A-055-70-50	Количество светодиодов, шт: 32 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 740x65x65 Масса, кг: 3,5		5	11 500р.
5	LINE-A-053-90-50	номинальном режиме, Вт: 90 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 11960 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°: 10166	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	11 480р.
	LINE-A-055-90-50	Количество светодиодов, шт: 40 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 920x65x65 Масса, кг: 4		5	12 520р.

## Светодиодный светильник для наружного архитектурного освещения ОПТИМА-A с вторичной оптикой



## Общие данные для всех моделей:

поворотные кронштейны в комплекте КР2-2шт возможна установка закаленного стекла	коэффициент пульсации светового потока <1%
коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Производитель светодиодов "SEOUL"	защита от внешних условий окружающей среды IP66

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на светильник, лет	Цена от 1штук, либо 20 тыс.руб
1	ОПТИМА-A-053-38-50	номинальном режиме, Вт: 39 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 4784 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°: 3970	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	7 340р.
	ОПТИМА-A-055-38-50	Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP: IP 66 Габаритные размеры, мм: 240x137x168		5	8 010р.

		Масса, кг:	2			
2	ОПТИМА-A-053-55-50	номинальном режиме, Вт	35	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	7 800р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	7176			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	5956			
	ОПТИМА-A-055-55-50	Количество светодиодов, шт:	24		5	8 510р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
		Габаритные размеры, мм:	240x137x168			
		Масса, кг:	2,1			
3	ОПТИМА-A-053-70-50	номинальном режиме, Вт	72	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	9 870р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	9568			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	7941			
	ОПТИМА-A-055-70-50	Количество светодиодов, шт:	32		5	10 760р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
		Габаритные размеры, мм:	390x137x168			
		Масса, кг:	3			
4	ОПТИМА-A-053-110-50	номинальном режиме, Вт	110	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	12 850р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	14351			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	11912			
	ОПТИМА-A-055-110-50	Количество светодиодов, шт:	48		5	14 010р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
		Габаритные размеры, мм:	390x137x168			
		Масса, кг:	3,5			
5	ОПТИМА-A-053-150-50	номинальном режиме, Вт	148	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	18 360р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	19136			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	15882			
	ОПТИМА-A-055-150-50	Количество светодиодов, шт:	64		5	20 010р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
		Габаритные размеры, мм:	750x137x168			
		Масса, кг:	5,5			
6	ОПТИМА-A-053-170-50	номинальном режиме, Вт	167	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	19 510р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	21528			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	17868			
	ОПТИМА-A-055-170-50	Количество светодиодов, шт:	72		5	21 260р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
		Габаритные размеры, мм:	570x137x168			
		Масса, кг:	5			
7	ОПТИМА-A-053-220-50	номинальном режиме, Вт	220	10°/30°/60°/90°/ 135°*60°/	3	22 260р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	28704			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	23824			
	ОПТИМА-A-055-220-50	Количество светодиодов, шт:	96		5	24 260р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
		Габаритные размеры, мм:	780x137x168			
		Масса, кг:	6,2			

Цветная серия светильников со вторичной оптикой и без.		Цена по запросу
Для светильников серии ОПТИМА-A возможно исполнение с закаленным стеклом		Цена по запросу