

**Светодиодный линейный светильник LINE-S уличного исполнения с консольным креплением**

Предназначены для освещения придомовых территорий, парков, скверов, дорог местного назначения, складских комплексов, парковок, спортивных комплексов, автомоек, животноводческих комплексов, промышленных объектов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты оптики и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль. Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Анодированный корпус, наличие клапана выравнивания давления и защита от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат.



**Общие данные для всех моделей:**

Консольное крепление в комплекте	коэффициент пульсации светового потока <1%
коэффициент мощности источника питания светильника U.98	Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
производитель светодиодов ZEUDL	защита от внешних условий окружающей среды IP66, УХЛ1 световые потоки (Tj=25°С),лм.

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
		номинальном режиме, Вт	лм			
1	LINE-S-013-10-50	3000/4000/5000	1331	Д, 120°	3	2 470р.
	LINE-S-015-10-50	8	1170		5	2 700р.
2	LINE-S-013-18-50	3000/4000/5000	2662	Д, 120°	3	2 670р.
	LINE-S-015-18-50	16	2449		5	2 920р.
3	LINE-S-013-28-50	3000/4000/5000	3993	Д, 120°	3	3 130р.
	LINE-S-015-28-50	24	3674		5	3 420р.
4	LINE-S-013-38-50	3000/4000/5000	5324	Д, 120°	3	3 230р.
	LINE-S-015-38-50	32	4898		5	3 520р.
5	LINE-S-013-60-50	3000/4000/5000	7987	Д, 120°	3	4 060р.
	LINE-S-015-60-50	48	7348		5	4 430р.
6	LINE-S-013-80-50	3000/4000/5000	10649	Д, 120°	3	5 740р.
	LINE-S-015-80-50	64	9797		5	6 250р.

**Светодиодный линейный светильник LINE-S уличного исполнения с консольным креплением и вторичной оптикой**



**Общие данные для всех моделей:**

Консольное крепление в комплекте	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Производитель светодиодов "SEOUL"	Защита от внешних условий окружающей среды IP66

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
1	LINE-S-053-20-50	номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	Ш/135**60°/ 10°/30°/60°/90°	3	3 160р.
	LINE-S-055-20-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
2	LINE-S-053-38-50	номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	Ш/135**60°/ 10°/30°/60°/90°	3	4 370р.
	LINE-S-055-38-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
3	LINE-S-053-55-50	номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	Ш/135**60°/ 10°/30°/60°/90°	3	5 350р.
	LINE-S-055-55-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
4	LINE-S-053-70-50	номинальном режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	Ш/135**60°/ 10°/30°/60°/90°	3	7 900р.
	LINE-S-055-70-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			