

Светодиодный светильник общего освещения UNIVERSAL-IP65

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, парковок, автомоек, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Варианты рассеивателя(прозрачный и опал). Светильник светодиодный для замены светильников ЛСП 2*36



Общие данные для всех моделей:

Материал корпуса ABS-Пластик
Температура эксплуатации -20 +50
IP65

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
1	UNIVERSAL-013-30-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	Д 120°	3	2 430р.
		Цветовая температура, К:			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм:			
		Количество светодиодов, шт:		5	2 650р.
		Габаритные размеры, мм:			
		Масса, кг:			
2	UNIVERSAL-013-36-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	Д 120°	3	2 500р.
		Цветовая температура, К:			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм:			
		Количество светодиодов, шт:		5	2 730р.
		Габаритные размеры, мм:			
		Масса, кг:			
3	UNIVERSAL-013-40-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	Д 120°	3	2 570р.
		Цветовая температура, К:			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм:			
		Количество светодиодов, шт:		5	2 800р.
		Габаритные размеры, мм:			
		Масса, кг:			