

Светодиодный линейный светильник LINE-P общего освещения

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, парковок, автомоек, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер.

**Общие данные для всех моделей:**

Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления для быстрого крепления к потолку или любой поверхности	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Термоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху	Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Та=25°C)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0,98	Защита от внешних условий окружающей среды IP66, 22
Производитель светодиодов - SMD	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 1штука, либо 20 тыс.руб
1	LINE-P-013-10-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 10 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 1456 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C) 1170	д, 120°	3	1 690р.
	LINE-P-015-10-50	Количество светодиодов, шт: 8 Степень защиты от внешних воздействий, IP IP 66 Габаритные размеры, мм: 240x65x65 Масса, кг: 0,8			
2	LINE-P-013-18-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 20 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 2 912 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C) 2449	д, 120°	3	2 010р.
	LINE-P-015-18-50	Количество светодиодов, шт: 16 Степень защиты от внешних воздействий, IP IP 66 Габаритные размеры, мм: 440x65x65 Масса, кг: 1,1			
3	LINE-P-013-28-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 30 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 4368 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C) 3674	д, 120°	3	2 430р.
	LINE-P-015-28-50	Количество светодиодов, шт: 24 Степень защиты от внешних воздействий, IP IP 66 Габаритные размеры, мм: 640x65x65 Масса, кг: 1,4			
4	LINE-P-013-38-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 38 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 5824 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C) 4898	д, 120°	3	2 750р.
	LINE-P-015-38-50	Количество светодиодов, шт: 32 Степень защиты от внешних воздействий, IP IP 66 Габаритные размеры, мм: 840x65x65 Масса, кг: 1,7			
5	LINE-P-013-45-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 48 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 7280 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C) 6123	д, 120°	3	3 170р.
	LINE-P-015-45-50	Количество светодиодов, шт: 40 Степень защиты от внешних воздействий, IP IP 66 Габаритные размеры, мм: 1040x65x65 Масса, кг: 1,8			
6	LINE-P-013-55-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 59 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 8736 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C) 7348	д, 120°	3	3 590р.
	LINE-P-015-55-50	Количество светодиодов, шт: 48 Степень защиты от внешних воздействий, IP IP 66 Габаритные размеры, мм: 1240x65x65 Масса, кг: 2,4			
7	LINE-P-013-65-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 68 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 10192 Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C) 8572	д, 120°	3	4 540р.
	LINE-P-015-65-50	Количество светодиодов, шт: 56 Степень защиты от внешних воздействий, IP IP 66 Габаритные размеры, мм: 1440x65x65 Масса, кг: 2,9			
	LINE-P-013-80-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт 80 Цветовая температура, К: 3000/4000/5000 Световой поток (Tj=25°C), лм: 10640		3	4 960р.

8	LINE-P-015-80-50	Световой поток с учетом потерь (Ta=25°	9800	Д, 120°	5	5 410р.
		Количество светодиодов, шт:	64			
9	LINE-P-013-130-50	воздействий, IP	IP 66	Д, 120°	3	8 240р.
		Габаритные размеры, мм:	1610x65x65			
		Масса, кг:	3,2			
	LINE-P-015-130-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	136		5	8 980р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	18592			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°	17104			
		Количество светодиодов, шт:	112			
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 54			
		Габаритные размеры, мм:	2840x65x65			
		Масса, кг:	5,2			

Светодиодный линейный светильник LINE-P общего освещения с вторичной оптикой



Общие данные для всех моделей:

Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления
 Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал
 Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98
 Производитель светодиодов "SEOUL"

Коэффициент пульсации светового потока <1%
 Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от Бштука, либо 20 тыс.руб
1	LINE-P-053-20-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	20	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	2 600р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	2392			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°	2033			
1	LINE-P-055-20-50	Количество светодиодов, шт:	8	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	2 840р.
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66			
		Габаритные размеры, мм:	210x65x65			
		Масса, кг:	0,85			
		номинальном режиме, Вт	39			
2	LINE-P-053-38-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	3 590р.
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	4784			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°	4066			
		Количество светодиодов, шт:	16			
2	LINE-P-055-38-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	3 920р.
		Габаритные размеры, мм:	380x65x65			
		Масса, кг:	1,1			
		Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	55			
3	LINE-P-053-55-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	4 490р.
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	7176			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°	6099			
		Количество светодиодов, шт:	24			
3	LINE-P-055-55-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	4 900р.
		Габаритные размеры, мм:	560x65x65			
		Масса, кг:	1,4			
		номинальном режиме, Вт	72			
4	LINE-P-053-70-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	6 510р.
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	9568			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°	8132			
		Количество светодиодов, шт:	32			
4	LINE-P-055-70-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	7 090р.
		Габаритные размеры, мм:	740x65x65			
		Масса, кг:	2			
		номинальном режиме, Вт	90			
5	LINE-P-053-90-50	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	7 410р.
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	11960			
		Световой поток с учетом потерь (Ta=25°	10166			
		Количество светодиодов, шт:	40			
5	LINE-P-055-90-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	8 080р.
		Габаритные размеры, мм:	920x65x65			
		Масса, кг:	2,3			
		номинальном режиме, Вт	90			

<p>Кронштейны поворотный для установки светильника на стену и потолок -КР1(комплект 2 шт.), гальваническое покрытие, вращение на 180°</p>		<p>90 руб. с НДС</p>
<p>Рым-гайка для подвешного крепления (комплект 2 шт.)</p>		<p>50 руб. с НДС</p>
<p>Магистральное подключение</p>		<p>100 руб. с НДС</p>
<p>Дежурный режим с 2-мя режимами работы: 1-ый режим 100% мощность 2-ой режим 20% мощность (потребляемая мощность светильника работающего в 20% режиме будет равна 1/5 тока * на напряжение на диодах * на КПД ИПС при таком напряжении)</p>		<p>300 руб. с НДС</p>