

## Светодиодный линейный светильник LINE-N общего освещения

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер. Световой поток с учетом всех потерь до 143 лм/Вт, Эффективность светодиодов до 187 лм/Вт



## Общие данные для всех моделей:

Стандартная комплектация 1 или 2 поворотных кронштейна в зависимости от размера светильника	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху	Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Ta=25°C)л
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Защита от внешних условий окружающей среды IP66, Y2
Производитель светодиодов "SEOUL"	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
1	LINE-N-013-12-50	режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	Д, 120°	3	1 910р.
	LINE-N-015-12-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
2	LINE-N-013-22-50	режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	Д, 120°	3	2 390р.
	LINE-N-015-22-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
3	LINE-N-013-33-50	режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	Д, 120°	3	3 130р.
	LINE-N-015-33-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
4	LINE-N-013-45-50	режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	Д, 120°	3	3 670р.
	LINE-N-015-45-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
5	LINE-N-013-56-50	режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	Д, 120°	3	5 190р.
	LINE-N-015-56-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
6	LINE-N-013-67-50	режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	Д, 120°	3	5 720р.
	LINE-N-015-67-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			
7	LINE-N-013-110-50	режиме, Вт Цветовая температура, К: Световой поток (Tj=25°C), лм: Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	Д, 120°	3	8 980р.
	LINE-N-015-110-50	Количество светодиодов, шт: Степень защиты от внешних воздействий, IP Габаритные размеры, мм: Масса, кг:			

## Светодиодный линейный светильник LINE-N для межстеллажного освещения

Предназначены для освещения межстеллажных пространств торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, библиотек, парковок, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер.



#### Общие данные для всех моделей:

Стандартная комплектация 1 или 2 поворотных кронштейна в зависимости от размера светильника	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: монолинза 30 на 110 и 60 на 110 градусов	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Гермовод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху	Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Ta=25°C)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0,98	Защита от внешних условий окружающей среды IP54
Производитель светодиодов ZSOP	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена от 5штук, либо 20 тыс.руб
1	LINE-N-083-12-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	11	30°*110°/60°*110°	3	2 240р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	1920			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	1571			
1	LINE-N-085-12-50	Количество светодиодов, шт:	15	30°*110°/60°*110°	5	2 440р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	54				
		Габаритные размеры, мм:	300x50x65			
		Масса, кг:	0,85			
2	LINE-N-083-22-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	22	30°*110°/60°*110°	3	2 920р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	3840			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	3142			
2	LINE-N-085-22-50	Количество светодиодов, шт:	30	30°*110°/60°*110°	5	3 180р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	54				
		Габаритные размеры, мм:	600x50x65			
		Масса, кг:	1,3			
3	LINE-N-083-33-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	33	30°*110°/60°*110°	3	3 590р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	5760			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	4712			
3	LINE-N-085-33-50	Количество светодиодов, шт:	45	30°*110°/60°*110°	5	3 920р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	54				
		Габаритные размеры, мм:	900x50x65			
		Масса, кг:	1,9			
4	LINE-N-083-45-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	45	30°*110°/60°*110°	3	4 380р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	7680			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	6283			
4	LINE-N-085-45-50	Количество светодиодов, шт:	60	30°*110°/60°*110°	5	4 780р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	54				
		Габаритные размеры, мм:	1200x50x65			
		Масса, кг:	2			
5	LINE-N-083-56-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	56	30°*110°/60°*110°	3	5 830р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	9600			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°C), лм	7854			
5	LINE-N-085-56-50	Количество светодиодов, шт:	75	30°*110°/60°*110°	5	6 360р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	54				
		Габаритные размеры, мм:	1500x50x65			
		Масса, кг:	2,55			